


GF Silenta 3A atšakos spindulys 87,5° 90-75mm

1185515

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A atšakos spindulys 87,5°

Techninė specifikacija


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A atšakos spindulys 87,5° 90-75mm

1185515



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269520

Item no GF 4704209001421

Item no GTIN 06414900269520

Item no RSK 2832073

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 177

Prekės vieneto ilgis 210

Prekės vieneto svoris 0,294

Prekės vieneto plotis 107

Item_UOM vnt.

Measurements

Ilgis (l2) 51,4

Z Matavimas ALPHA 87,5°

Z Matavimas d 90

Z Matavimas d1 90,6

Z Matavimas d2 75,6

Z Matavimas e 2,8

Z Measurement L1 55

Z Measurement LB 210

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900552325

Pakuotė GTIN PL2 06414900653541

Pakuotės aukštis PL1 177

Pakuotės aukštis PL2 360

Pakuotės ilgis PL1 210

Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	18
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,00397719
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės svoris PL1	0,294
Pakuotės svoris PL2	6,6332
Pakuotės plotis PL1	107
Pakuotės plotis PL2	390

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt