

GF Silenta 3A dvigubos atšakos spindulys 87,5° 90-90

1185518

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A dvigubos atšakos spindulys 87,5°

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A dvigubos atšakos spindulys 87,5° 90-90

1185518



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269551
Item no GF	4704209002121
Item no GTIN	06414900269551
Item no RSK	2832105

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	264
Prekės vieneto ilgis	222
Prekės vieneto svoris	0,423
Prekės vieneto plotis	107
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l2)	50,4
Sienelės storis_s	16
Z Matavimas ALPHA	87,5°
Z Matavimas d	90
Z Matavimas d1	90,5
Z Matavimas d2	90,5
Z Matavimas e	2,8
Z Measurement L1	50,4
Z matavimas m	55
z1	64,8
Z2	72,5
Z3	44,3

Packaging

Pakuotė GTIN PL1

06414900601290

Pakuotė GTIN PL2	06414900653206
Pakuotės aukštis PL1	264
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės ilgis PL1	222
Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	8
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,006271056
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės svoris PL1	0,423
Pakuotės svoris PL2	4,7252
Pakuotės plotis PL1	107
Pakuotės plotis PL2	390

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt