

GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius 90-50mm**1185522**

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

**Apie GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius****Techninė specifikacija**

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius 90-50mm

1185522



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269599
Item no GF	4704409000121
Item no GTIN	06414900269599
Item no RSK	2832179

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	97
Prekės vieneto ilgis	121
Prekės vieneto svoris	0,131
Prekės vieneto plotis	97
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	41,3
Z Matavimas d	90
Z Matavimas d1	50,5
Z Matavimas e	3,1

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900552660
Pakuotė GTIN PL2	06414900653244
Pakuotės aukštis PL1	97
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės ilgis PL1	121
Pakuotės ilgis PL2	390
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	32
Pakuotės tipas PL1	Piece

Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,001138489
Pakuotės tūris PL2	0,040716
Pakuotės svoris PL1	0,131
Pakuotės svoris PL2	5,5332
Pakuotės plotis PL1	97
Pakuotės plotis PL2	290

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt