


GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius 90-75mm**1185523**

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

**Apie GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius****Techninė specifikacija**


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A ekscentrinis reduktorius 90-75mm

1185523

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Until stocks last Kol baigsis atsargos

Product code

Item no EAN 6414900269605

Item no GF 4704409000221

Item no GTIN 06414900269605

Item no RSK 2832180

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 97

Prekės vieneto ilgis 132

Prekės vieneto svoris 0,149

Prekės vieneto plotis 97

Item_UOM vnt.

Measurements

Ilgis (l1) 46,5

Z Matavimas d 90

Z Matavimas d1 75,5

Z Matavimas e 3,1

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900552684

Pakuotė GTIN PL2 06414900653251

Pakuotės aukštis PL1 97

Pakuotės aukštis PL2 360

Pakuotės ilgis PL1 132

Pakuotės ilgis PL2 390

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL2 32

Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,001241988
Pakuotės tūris PL2	0,040716
Pakuotės svoris PL1	0,149
Pakuotės svoris PL2	6,1092
Pakuotės plotis PL1	97
Pakuotės plotis PL2	290

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt