

GF Silenta 3A alkūnė 87,5° 90mm**1185529**

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

**Apie GF Silenta 3A alkūnę 87,5°****Techninė specifikacija**

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A alkūnė 87,5° 90mm

1185529

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269667
Item no GF	4704109030421
Item no GTIN	06414900269667
Item no RSK	2832167

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	154
Prekės vieneto ilgis	158
Prekės vieneto svoris	0,224
Prekės vieneto plotis	107
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	47,7
Z Matavimas d	90
Z Matavimas d1	90,5
Z Matavimas e	2,8

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900552646
Pakuotė GTIN PL2	06414900653312
Pakuotės aukštis PL1	154
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės ilgis PL1	158
Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	32
Pakuotės tipas PL1	Piece

Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,002603524
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės svoris PL1	0,224
Pakuotės svoris PL2	8,5092
Pakuotės plotis PL1	107
Pakuotės plotis PL2	390

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt