

GF Silenta 3A movos lizdas 90mm

1185533

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A movos lizdas

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A movos lizdas 90mm

1185533



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269704
Item no GF	4704509030121
Item no GTIN	06414900269704
Item no RSK	2832193

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	107
Prekės vieneto ilgis	125
Prekės vieneto svoris	0,178
Prekės vieneto plotis	107
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900552387
Pakuotė GTIN PL2	06414900653350
Pakuotės aukštis PL1	107
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės ilgis PL1	125
Pakuotės ilgis PL2	390
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	18
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,001431125
Pakuotės tūris PL2	0,040716
Pakuotės svoris PL1	0,178
Pakuotės svoris PL2	4,5452

Pakuotės plotis PL1	107
Pakuotės plotis PL2	290
Measurements	
Z Matavimas d	90,5
Z Matavimas e	2,6

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt