


GF Silenta 3A prieigos vamzdis 90mm**1185534**

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

**Apie GF Silenta 3A apvalus prieigos vamzdis****Techninė specifikacija**


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A prieigos vamzdis 90mm

1185534



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269711
Item no GF	4704309030021
Item no GTIN	06414900269711
Item no RSK	2831993

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	160
Prekės vieneto ilgis	220
Prekės vieneto svoris	0,35
Prekės vieneto plotis	107
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	59
Z Matavimas d	90
Z Matavimas d1	90,6
Z Matavimas e	3,4
Z Measurement L1	59
Z Measurement LB	245

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900601313
Pakuotė GTIN PL2	06414900653367
Pakuotės aukštis PL1	160
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės ilgis PL1	220
Pakuotės ilgis PL2	390
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL2	8
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,0037664
Pakuotės tūris PL2	0,040716
Pakuotės svoris PL1	0,35
Pakuotės svoris PL2	4,1412
Pakuotės plotis PL1	107
Pakuotės plotis PL2	290

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt