


GF Silenta 3A lygiagrečiai atšaka AMS 87,5° 90-90mm**1185535**

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

**Apie GF Silenta 3A lygiagrečiai atšaka AMS 87,5°****Techninė specifikacija**


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A lygiagreči atšaka AMS 87,5° 90-90mm

1185535



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269728

Item no GF 4704209032021

Item no GTIN 06414900269728

Item no RSK 2832224

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 280

Prekės vieneto ilgis 237

Prekės vieneto svoris 0,582

Prekės vieneto plotis 107

Item_UOM vnt.

Measurements

Ilgis (l2) 54,6

Z Matavimas d 89,9

Z Matavimas d1 90,5

Z Matavimas d2 91,5

Z Matavimas e 2,8

Z Measurement L1 55

Z Measurement LB 222

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900600095

Pakuotė GTIN PL2 06414900653374

Pakuotės aukštis PL1 280

Pakuotės aukštis PL2 360

Pakuotės ilgis PL1 237

Pakuotės ilgis PL2 590

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	4
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,00710052
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės svoris PL1	0,582
Pakuotės svoris PL2	3,6692
Pakuotės plotis PL1	107
Pakuotės plotis PL2	390

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt