

Uponor Siccus 14 siltumvadoša plāksne 14mm 1180x120x0,45mm

1005486

- Alumīnija siltumvadoša plāksne 14mm caurulei
- Iegriezumi ērtākai saīsināšanai
- Patēriņš = 5.6 gab./m² (c-c150mm)



Plašāk par Uponor Siccus 14 siltumvadoša plāksne

Specifikācija

- Siccus grīdu apkures elements no EPS (bez HBCD) ražots saskaņā ar EN 13163 ar alumīnija siltumvadošām plāksnēm
- Ugunsdrošības klase atbilstoši EN 13501-1: E
- Liesmu izplatības klase B1, saskaņā ar DIN 4102
- Pielietojuma tips saskaņā ar DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Spiedes stiprība saskaņā ar EN 1991-1-1 = 7,5kN/m²
- Iespējamais cauruļu attālums: 150; 225; 300mm
- Caurules diametrs 14mm

Pielietojums

- zemgrīdas apkure un dzesēšana
- sausā konstrukcija
- zems izbūves augstums

Sertifikāti

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 siltumvadoša plāksne 14mm 1180x120x0,45mm

1005486



Product code

Item no EAN	4021598024762
Item no GF	35001005486
Item no GTIN	04021598024762

Izmēri

Preces vienības augstums	20
Vienības vienības garums	1180
Preces vienības svars	0,2
Vienības vienības platums	120
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905432707
Iepakojums GTIN PL4	06414905456277
Iepakojuma augstums PL1	105
Iepakojuma augstums PL4	984
Iepakojuma garums PL1	1220
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP
Iepakojuma daudzums PL1	48
Iepakojuma daudzums PL4	768
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,049959
Iepakojuma apjoms PL4	0,94464
Iepakojuma svars PL1	10,75
Iepakojuma svars PL4	180,136
Iepakojuma platums PL1	390

Iepakojuma platums PL4

800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv