Produkta datu lapa



GF Uponor Siccus siltumvadoša plāksne 1180x120x0,45

1005486

- Alumīnija siltumvadoša plāksne 14mm caurulei
- Iegriezumi ērtākai saīsināšanai
- Patēriņš = 5.6 gab./m² (c-c150mm)





Plašāk par GF Uponor Siccus siltumvadoša plāksne

Specifikācija

- Siccus grīdu apkures elements no EPS (bez HBCD) ražots saskaņā ar EN 13163 ar alumīnija siltumvadošām plāksnēm
- Ugunsdrošības klase atbilstoši EN 13501-1: E
- Liesmu izplatības klase B1, saskaņā ar DIN 4102
- Pielietojuma tips saskaņā ar DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Spiedes stiprība saskaņā ar EN 1991-1-1 = 7,5kN/m²
- Iespējamais cauruļu attālums: 150; 225; 300mm
- Caurules diametrs 14mm

Pielietojums

- zemgrīdas apkure un dzesēšana
- sausā konstrukcija
- zems izbūves augstums

Sertifikāti

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

GF Uponor Siccus siltumvadoša plāksne 1180x120x0,45

1005486





Product code

Item no EAN	4021598024762
Item no GTIN	04021598024762
Item no GF	35001005486

Packaging

Iepakojuma daudzums PL4	768
Iepakojums GTIN PL4	06414905456277
Iepakojuma garums PL1	1220
Iepakojuma apjoms PL1	0,049959
Iepakojuma platums PL1	390
Iepakojuma daudzums PL1	48
Iepakojums GTIN PL1	06414905432707
Iepakojuma augstums PL4	984
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma svars PL4	180,136
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP
Iepakojuma augstums PL1	105
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma svars PL1	10,75
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma apjoms PL4	0,94464
Iepakojuma platums PL4	800

Izmēri

Vienības vienības platums	120
Preces vienības svars	0,2

Vienības vienības garums	1180
Item_UOM	Gab.
Preces vienības augstums	20

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+