

## Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei PN10 40x5,5 50m

**1008963**

- Darba spiediens 10 bar
- Ruļļos



### Plašāk par Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei PN10

#### Specifikācija

- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- Pielietojuma klase 2 - karstā ūdens apgāde
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1

#### Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C. Īslaicīga pielaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

## Uponor Aqua Pipe ūdens apgādei PN10 40x5,5 50m

1008963



### Status

Item Available From date 2026-02-01

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Product code

Item no EAN 7321500022884

Item no GF 35001008963

Item no GTIN 07321500022884

Item no LVI 2012540

Item no NOBB 41942861

Item no NRF 5110026

Item no RSK 2418001

Item no VVS 087210040

### Izmēri

Preces vienības augstums 40

Vienības vienības garums 1000

Preces vienības svars 0,602

Vienības vienības platums 40

Item\_UOM m

### Measurements

Ārējais diametrs\_do 40

Sienas biezums\_s 5,5

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414905255740

Iepakojums GTIN PL4 06414905255757

Iepakojuma augstums PL1 250

Iepakojuma augstums PL4 1850

Iepakojuma garums PL1 950

Iepakojuma garums PL4 950

lepakojuņa daudzums PL1	50
lepakojuņa daudzums PL4	350
lepakojuņa veids PL1	Coil
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,225625
lepakojuņa apjoms PL4	1,669625
lepakojuņa svārs PL1	30,7
lepakojuņa svārs PL4	225
lepakojuņa platums PL1	950
lepakojuņa platums PL4	950

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)