


Uponor Minitec Y kompresijas savienojums 2x9,9-3/4" Euro

1016692



Plašāk par Uponor Minitec Y kompresijas savienojums

Specifikācija

- Minitec zemgrīdas apsildes sistēma stiprināšanai uz monolītām grīdām vai noteiktiem izolācijas materiāliem
- Izstrādāts kā izturīga cauruļu fiksācijas sistēma ar minimālu augstumu, ar integrētiem cauruļu ieklāšanas kanāliem, lai nodrošinātu pareizu cauruļu ieklāšanas attālumu
- Izmantošanai ar Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm caurulēm; ļauj veikt taisnu un diagonālu cauruļu ieklāšanu
- EN 13501-1 ugunsbīstamības klasifikācija: E klase
- Standarta uzliesmojamība, būvmateriālu klase B2, atbilst DIN 4102.
- Cauruļu atstatums: Vz 5, 10, 15
- Tīrā virsma, kas pārklājas: 0,77 m²

Pielietojums


- Starojuma zemgrīdas apsilde un dzesēšana
- Ļoti zems būvniecības augstums
- Izmantošanai ar kvalificētiem pildvielu materiāliem

Sertifikāti

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec Y kompresijas savienojums 2x9,9-3/4" Euro

1016692



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	3/4
LENGTH_L	63,5
Garums (l1)	13
Z Mērīšana b	30
z1	46

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905515851
Item no GF	35001016692
Item no GTIN	06414905515851
Item no LVI	2022147
Item no NOBB	50390253
Item no NRF	8361061
Item no RSK	2434387
Item no VVS	381119039

Izmēri

Preces vienības augstums	30
Vienības vienības garums	68
Preces vienības svars	0,2
Vienības vienības platums	48
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL3	06414905446575
Iepakojuma augstums PL3	115
Iepakojuma garums PL3	255
Iepakojuma materiāls (numurs) PL3	20

lepakošanas materiāls (īss) PL3	PAP
lepakošanas daudzums PL3	50
lepakošanas veids PL3	Box
lepakošanas apjoms PL3	0,007771125
lepakošanas svars PL3	10,279
lepakošanas platums PL3	265

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv