

Uponor Wipex trejgabals G3-G3-G3

1018348

- Cilindriska vītne G" ar O-gredzena blīvējumu
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



Plašāk par Uponor Wipex trejgabals

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums

- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex trejgabals G3-G3-G3

1018348



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	3
Garums (I1)	75
Garums (I2)	75
Garums (I3)	75

Product code

Item no EAN	7331541098908
Item no GF	35001018348
Item no GTIN	07331541098908
Item no LVI	1933080
Item no NOBB	48326104
Item no NRF	8360703
Item no RSK	2410625
Item no VVS	087842014

Izmēri

Preces vienības augstums	111
Vienības vienības garums	152
Preces vienības svars	2,499
Vienības vienības platums	220
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905260157
Iepakojums GTIN PL3	06414905260164
Iepakojuma augstums PL1	114
Iepakojuma augstums PL3	155
Iepakojuma garums PL1	155

lepakojuņa garums PL3	272
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	3
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,00394041
lepakojuņa apjoms PL3	0,01054
lepakojuņa svārs PL1	2,517
lepakojuņa svārs PL3	7,731
lepakojuņa platums PL1	223
lepakojuņa platums PL3	250

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv