

## Uponor Wipex līkums G3-G3

**1018353**

- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



### Plašāk par Uponor Wipex līkums

#### Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

#### Pielietojums

- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Wipex līkums G3-G3

1018353



### Measurements

Cilindriskais_vītne_G	3
Garums (I1)	75
Garums (I2)	75

### Product code

Item no EAN	7331541098854
Item no GF	35001018353
Item no GTIN	07331541098854
Item no LVI	1935080
Item no NOBB	41945892
Item no NRF	8360693
Item no RSK	2410621
Item no VVS	087832014

### Izmēri

Preces vienības augstums	102
Vienības vienības garums	120
Preces vienības svars	2,184
Vienības vienības platums	120
Item_UOM	Gab.

### Status

MTO (longer delivery times)      Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905260263
Iepakojums GTIN PL3	06414905260270
Iepakojuma augstums PL1	140
Iepakojuma augstums PL3	140
Iepakojuma garums PL1	248
Iepakojuma garums PL3	248

lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	2
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,00479136
lepakojuņa apjoms PL3	0,00479136
lepakojuņa svārs PL1	4,463
lepakojuņa svārs PL3	4,558
lepakojuņa platums PL1	138
lepakojuņa platums PL3	138

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvija

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)