

Uponor Wipex mucīņa G2-G2

1018357

- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



Plašāk par Uponor Wipex mucīņa

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums

- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex mucīņa G2-G2

1018357



Measurements

Cilindriskais_vītne_G 2

LENGTH_L 45

Product code

Item no EAN 7331541098793

Item no GF 35001018357

Item no GTIN 07331541098793

Item no LVI 1936050

Item no NOBB 41945854

Item no NRF 8360682

Item no RSK 2410616

Item no VVS 087830012

Izmēri

Preces vienības augstums 45

Vienības vienības garums 74

Preces vienības svars 0,413

Vienības vienības platums 74

Item_UOM Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414905437870

Iepakojums GTIN PL3 06414905446698

Iepakojuma augstums PL1 48

Iepakojuma augstums PL3 145

Iepakojuma garums PL1 77

Iepakojuma garums PL3 250

Iepakojuma daudzums PL1 1

Iepakojuma daudzums PL3 15

Iepakojuma veids PL1 Plastic_Bag

| | |
|-------------------------|-------------|
| lepakojuuma veids PL3 | Box |
| lepakojuuma apjoms PL1 | 0,000284592 |
| lepakojuuma apjoms PL3 | 0,0050025 |
| lepakojuuma svars PL1 | 0,418 |
| lepakojuuma svars PL3 | 6,42 |
| lepakojuuma platums PL1 | 77 |
| lepakojuuma platums PL3 | 138 |

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv