

Uponor Wipex mucīņa G3-G3

1018358

- Cilindriska vītne G", O-gredzena blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



Plašāk par Uponor Wipex mucīņa

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums

- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex mucīņa G3-G3

1018358



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	3
LENGTH_L	55

Product code

Item no EAN	7331541098809
Item no GF	35001018358
Item no GTIN	07331541098809
Item no LVI	1936080
Item no NOBB	41945865
Item no NRF	8360683
Item no RSK	2410617
Item no VVS	087830014

Izmēri

Preces vienības augstums	102
Vienības vienības garums	65
Preces vienības svars	0,739
Vienības vienības platums	102
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905437887
Iepakojums GTIN PL3	06414905446704
Iepakojums GTIN PL4	06414905490707
Iepakojuma augstums PL1	104
Iepakojuma augstums PL3	145
Iepakojuma augstums PL4	700
Iepakojuma garums PL1	67
Iepakojuma garums PL3	272
Iepakojuma garums PL4	1200

lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	10
lepakojuņa daudzums PL4	480
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,000724672
lepakojuņa apjoms PL3	0,0100572
lepakojuņa apjoms PL4	0,672
lepakojuņa svārs PL1	0,749
lepakojuņa svārs PL3	7,785
lepakojuņa svārs PL4	398,68
lepakojuņa platums PL1	104
lepakojuņa platums PL3	255
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv