

Uponor Wipex atloks F80/8-160/G3

1018364

- Cilindriska vītne G" ar blīvējuma gredzenu
- 6 bāri, SDR 11 / 10 bāri, SDR 7,4
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



Plašāk par Uponor Wipex atloks

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums

- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex atloks F80/8-160/G3

1018364



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	3
Ārējais diametrs_do	200
Z Mērījums k	160

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7331541099349
Item no GF	35001018364
Item no GTIN	07331541099349
Item no LVI	1938180
Item no NOBB	41946164
Item no NRF	8360756
Item no RSK	2410650
Item no VVS	087844080

Izmēri

Preces vienības augstums	28
Vienības vienības garums	200
Preces vienības svars	4,183
Vienības vienības platums	200
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905437948
Iepakojums GTIN PL3	06414905446766
Iepakojuma augstums PL1	30
Iepakojuma augstums PL3	155
Iepakojuma garums PL1	202
Iepakojuma garums PL3	255

lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	3
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,00122412
lepakojuņa apjoms PL3	0,01067175
lepakojuņa svārs PL1	4,198
lepakojuņa svārs PL3	12,746
lepakojuņa platums PL1	202
lepakojuņa platums PL3	270

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv