

Uponor Wipex atloks F100/8-180/G4

1018365

- Cilindriska vītne G" ar blīvējuma gredzenu
- 6 bāri, SDR 11 / 10 bāri, SDR 7,4
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



Plašāk par Uponor Wipex atloks

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums

- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Wipex atloks F100/8-180/G4

1018365



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	4
Ārējais diametrs_do	220
Z Mērījums k	180

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7331541099356
Item no GF	35001018365
Item no GTIN	07331541099356
Item no NOBB	41946172
Item no NRF	8360757
Item no RSK	2410651
Item no VVS	087844091

Izmēri

Preces vienības augstums	32
Vienības vienības garums	223
Preces vienības svars	4,441
Vienības vienības platums	223
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905437955
Iepakojums GTIN PL3	06414905446773
Iepakojuma augstums PL1	34
Iepakojuma augstums PL3	155
Iepakojuma garums PL1	225
Iepakojuma garums PL3	272
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakojuuma daudzums PL3	3
lepakojuuma veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuuma veids PL3	Box
lepakojuuma apjoms PL1	0,00172125
lepakojuuma apjoms PL3	0,01054
lepakojuuma svars PL1	4,451
lepakojuuma svars PL3	13,682
lepakojuuma platums PL1	225
lepakojuuma platums PL3	250

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv