


Uponor S-Press līkums 45° 45° PPSU 63-63

1032879

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods



Plašāk par Uponor S-Press līkums 45° 45° PPSU

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press līkums 45° 45° PPSU 63-63

1032879



Product code

Item no EAN	6414905220786
Item no GF	35001032879
Item no GTIN	06414905220786
Item no LVI	1720116
Item no NOBB	54938966
Item no NRF	5114361
Item no RSK	1896575
Item no VVS	087433163

Izmēri

Preces vienības augstums	72
Vienības vienības garums	164
Preces vienības svars	0,385
Vienības vienības platums	117
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	83,4
Garums (l2)	83,4
z1	22,5
z2	22,5

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905281039
Iepakojums GTIN PL4	06414905281046
Iepakojuma augstums PL1	105
Iepakojuma augstums PL4	756
Iepakojuma garums PL1	182
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakojuņa daudzums PL4	192
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00368823
lepakojuņa apjoms PL4	0,72576
lepakojuņa svārs PL1	0,485
lepakojuņa svārs PL4	118,12
lepakojuņa plātums PL1	193
lepakojuņa plātums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv