

Uponor RS noslēgtapa RS2 black

1042921

- Izgatavoti no plastmasas
- RS detaļu fiksēšanai RS pamatdetalē



Plašāk par Uponor RS noslēgtapa

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor RS noslēgtapa RS2 black

1042921



Product code

Item no EAN	4021598106857
Item no GF	35001042921
Item no GTIN	04021598106857
Item no LVI	1720626
Item no NRF	5079072
Item no RSK	1877271
Item no VVS	045459121

Izmēri

Preces vienības augstums	10
Vienības vienības garums	175
Preces vienības svars	0,003
Vienības vienības platums	5
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905458844
Iepakojums GTIN PL4	06414905492312
Iepakojuma augstums PL1	10
Iepakojuma augstums PL4	224
Iepakojuma garums PL1	180
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	4
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	LDPE
Iepakojuma daudzums PL1	10
Iepakojuma daudzums PL4	5000
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,000144
Iepakojuma apjoms PL4	0,21504
Iepakojuma svars PL1	0,04
Iepakojuma svars PL4	40

lepakojuņa platums PL1	80
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv