

GF Uponor RS starpliķa, garā RS2-RS2 l=130mm

1046477

- Izgatavots no alvas pārklāta DR misiņa (bez svina)
- Distancējošais elements, lai savienotu vienāda izmēra RS pamatdaļas, piemēram, lai izveidotu T-veida sadales kolektoru vai novirzītu sadales cauruļvadus.

Plašāk par GF Uponor RS starpliķa, garā

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS starpliķa, garā RS2-RS2 l=130mm

1046477

Product code

Item no EAN	4021598111608
Item no GF	35001046477
Item no GTIN	04021598111608
Item no LVI	1720634
Item no NRF	5079083
Item no RSK	1877796
Item no VVS	045458217

Izmēri

Preces vienības augstums	63
Vienības vienības garums	167
Preces vienības svars	1,214
Vienības vienības platums	63
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	170
Garums (l1)	20
Garums (l2)	20
Garums (l3)	30
z1	130

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905482061
Iepakojums GTIN PL4	06414905482078
Iepakojuma augstums PL1	97
Iepakojuma augstums PL4	800
Iepakojuma garums PL1	205
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	240
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,002087925
Iepakojuma apjoms PL4	0,768

lepakojuma svars PL1	1,298
lepakojuma svars PL4	316,36
lepakojuma platums PL1	105
lepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321

E

jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv