

## Uponor S-Press līkums 50-Rp1 1/2"FT

1046912

- Izgatavots no alvota misiņa



### Plašāk par Uponor S-Press līkums

#### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

#### Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.

- Ja nav norādīta cita informācija:  
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.

Piemēram

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press līkums 50-Rp1 1/2"FT

1046912



### Measurements

Sieviešu vītne Rp	1,5
Garums (I1)	59
Garums (I2)	78,5
z1	37,6
Z2	40,8

### Product code

Item no EAN	4021598114098
Item no GF	35001046912
Item no GTIN	04021598114098
Item no VVS	045472445

### Izmēri

Preces vienības augstums	85
Vienības vienības garums	105
Preces vienības svars	0,64
Vienības vienības platums	53
Item_UOM	Gab.

### Status

MTO (longer delivery times)      Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905460571
Iepakojums GTIN PL4	06414905555284
Iepakojuma augstums PL1	105
Iepakojuma augstums PL4	645
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL4	800
Iepakojuma daudzums PL1	3
Iepakojuma daudzums PL4	300

lepakojuuma veids PL1	Base_Box
lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL1	0,00373296
lepakojuuma apjoms PL4	0,6192
lepakojuuma svars PL1	1,954
lepakojuuma svars PL4	215,4
lepakojuuma platums PL1	202
lepakojuuma platums PL4	1200

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)