


Uponor RS pāreja ar vītņi ā.v. R1 1/2"MT-RS2

1059402

- No alvota misiņa
- Visām RS2 vai RS3 pamatdetaljām



Plašāk par Uponor RS pāreja ar vītņi ā.v.

Specifikācija

- Ar fiksētu presčaulu
- Atdures gredzens
- Krāsu kodējums
- Nenopresēts - tekošs

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor RS pāreja ar vītņi ā.v. R1 1/2"MT-RS2

1059402



Tehniskie dati

Mērvienība	Gab.
Item no VVS	045451111
Garums (l)	62 mm
Garums (l1)	20 mm
Garums (l2)	24 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	480

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv