


## Uponor S-Press PLUS līkums 16-16

**1070523**

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija



### Plašāk par Uponor S-Press PLUS līkums

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS līkums 16-16

1070523



### Product code

Item no EAN	6414905218431
Item no GF	35001070523
Item no GTIN	06414905218431
Item no LVI	1720189
Item no NOBB	55171945
Item no NRF	5114449
Item no RSK	1896529
Item no VVS	045470116

### Izmēri

Preces vienības augstums	44.6
Vienības vienības garums	44.6
Preces vienības svars	0,05
Vienības vienības platums	21.9
Item_UOM	Gab.

### Measurements

Garums (l1)	33,8
Garums (l2)	33,8
z1	14
z2	14

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905634965
Iepakojums GTIN PL3	06414905424153
Iepakojums GTIN PL4	06414905499328
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	95
Iepakojuma augstums PL4	714
Iepakojuma garums PL1	176

lepakojuņa garums PL3	277
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	20
lepakojuņa daudzums PL3	80
lepakojuņa daudzums PL4	7680
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,001049488
lepakojuņa apjoms PL3	0,004710385
lepakojuņa apjoms PL4	0,68544
lepakojuņa svārs PL1	1,038
lepakojuņa svārs PL3	4,352
lepakojuņa svārs PL4	442,792
lepakojuņa platums PL1	67
lepakojuņa platums PL3	179
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)