Produkta datu lapa





GF Uponor S-Press PLUS līkums ar i.v. 25-Rp3/4"

1070542

- Izgatavots no alvas pārklāta DR misiņa (bez svina)







Plašāk par GF Uponor S-Press PLUS līkums ar i.v.

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.


Sertifikāti


- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS līkums ar i.v. 25-Rp3/4"

1070542







Measurements

Sieviešu vītne Rp	3/4
Garums (l1)	39,5
Garums (l2)	50
z1	23,2
Z2	21,7

Product code

Item no EAN	6414905218622
Item no GF	35001070542
Item no GTIN	06414905218622
Item no LVI	1720730
Item no NOBB	55172138
Item no NRF	5114471
Item no RSK	1896544
Item no VVS	045472310

Izmēri

Preces vienības augstums	55.5
Vienības vienības garums	66.5
Preces vienības svars	0,174
Vienības vienības platums	33
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905429455
Iepakojums GTIN PL3	06414905429462
Iepakojums GTIN PL4	06414905429479
Iepakojuma augstums PL1	89

Iepakojuma augstums PL3	95
Iepakojuma augstums PL4	714
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL3	277
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	5
Iepakojuma daudzums PL3	20
Iepakojuma daudzums PL4	1920
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,001049488
Iepakojuma apjoms PL3	0,004710385
Iepakojuma apjoms PL4	0,68544
Iepakojuma svars PL1	0,907
Iepakojuma svars PL3	3,828
Iepakojuma svars PL4	383,04
Iepakojuma platums PL1	67
Iepakojuma platums PL3	179
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+