
Produkta datu lapa





GF Uponor S-Press PLUS pāreja ar saskrūvi 20-G3/4"SN

1070605

- Izgatavots no alvas pārklāta DR misiņa (bez svina)
- Atvienojams skrūvju savienotājs pieslēgšanai pie sienas montējamām armatūrām, filtriem un aizbīdņiem
- Vītne atbilstoši standartam EN ISO 228-1.







Plašāk par GF Uponor S-Press PLUS pāreja ar saskrūvi

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS pāreja ar saskrūvi 20-G3/4"SN

1070605



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	3/4
LENGTH_L	45,5
Garums (l1)	7,5
Garums (l2)	21,3
z1	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219254
Item no GF	35001070605
Item no GTIN	06414905219254
Item no LVI	1720779
Item no NOBB	55172626
Item no NRF	5114525
Item no RSK	1899454
Item no VVS	045483246

Izmēri

Preces vienības augstums	34
Vienības vienības garums	39
Preces vienības svars	0,086
Vienības vienības platums	30
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905468683
Iepakojums GTIN PL2	06414905442775
Iepakojums GTIN PL4	06414905499618
Iepakojuma augstums PL1	35

Iepakojuma augstums PL2	89
Iepakojuma augstums PL4	678
Iepakojuma garums PL1	50
Iepakojuma garums PL2	176
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL2	20
Iepakojuma daudzums PL4	3840
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma veids PL2	Medium_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,0000525
Iepakojuma apjoms PL2	0,00211464
Iepakojuma apjoms PL4	0,65088
Iepakojuma svars PL1	0,096
Iepakojuma svars PL2	2,02
Iepakojuma svars PL4	412,84
Iepakojuma platums PL1	30
Iepakojuma platums PL2	135
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+