


Uponor S-Press PLUS sienas izvads M 25-Rp3/4"FT

1070642

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Virsienas montāžai vai izmantošanai kopā ar Uponor Smart Aqua montāžas plāksnēm



Plašāk par Uponor S-Press PLUS sienas izvads M

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS sienas izvads M 25-Rp3/4"FT

1070642



Measurements

Sieviešu vītne Rp	3/4
Garums (l1)	52
Garums (l2)	27,1
Garums (l3)	24,5
Z Mērijums k	40
z1	23,7
Z3	8,2

Product code

Item no EAN	6414905219582
Item no GF	35001070642
Item no GTIN	06414905219582
Item no NOBB	55172823
Item no NRF	5114552
Item no RSK	1896553
Item no VVS	045475125

Izmēri

Preces vienības augstums	51.6
Vienības vienības garums	78
Preces vienības svars	0,258
Vienības vienības platums	52
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905279753
Iepakojums GTIN PL3	06414905424993
Iepakojums GTIN PL4	06414905279777

lepakojuņa augstums PL1	85
lepakojuņa augstums PL3	182
lepakojuņa augstums PL4	666
lepakojuņa garums PL1	165
lepakojuņa garums PL3	275
lepakojuņa garums PL4	800
lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL3	20
lepakojuņa daudzums PL4	960
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0018513
lepakojuņa apjoms PL3	0,00885885
lepakojuņa apjoms PL4	0,63936
lepakojuņa svārs PL1	1,3
lepakojuņa svārs PL3	5,278
lepakojuņa svārs PL4	273,344
lepakojuņa platums PL1	132
lepakojuņa platums PL3	177
lepakojuņa platums PL4	1200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv