


GF Uponor S-Press PLUS sienas izvads L FT 16-Rp1/2"

1070644

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Virsienas montāžai vai izmantošanai kopā ar Uponor Smart Aqua montāžas plāksnēm



Plašāk par GF Uponor S-Press PLUS sienas izvads L FT

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS sienas izvads L FT 16-Rp1/2"

1070644



Measurements

Sieviešu vītne Rp	0,5
Garums (l1)	40,5
Garums (l2)	17
Garums (l3)	29
Z Mērijums k	40
z1	20,7
Z3	14

Product code

Item no EAN	6414905219605
Item no GF	35001070644
Item no GTIN	06414905219605
Item no NOBB	55172838
Item no NRF	5114553
Item no RSK	1896555
Item no VVS	045475116

Izmēri

Preces vienības augstums	46
Vienības vienības garums	66.5
Preces vienības svars	0,154
Vienības vienības platums	51
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905429141
Iepakojums GTIN PL3	06414905429158
Iepakojums GTIN PL4	06414905429165
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	188

lepakojuma augstums PL4	708
lepakojuma garums PL1	176
lepakojuma garums PL3	277
lepakojuma garums PL4	1200
lepakojuma daudzums PL1	10
lepakojuma daudzums PL3	40
lepakojuma daudzums PL4	1920
lepakojuma veids PL1	Base_Box
lepakojuma veids PL3	Box
lepakojuma veids PL4	Pallet
lepakojuma apjoms PL1	0,00211464
lepakojuma apjoms PL3	0,009321604
lepakojuma apjoms PL4	0,67968
lepakojuma svars PL1	1,679
lepakojuma svars PL3	6,976
lepakojuma svars PL4	360,48
lepakojuma platums PL1	135
lepakojuma platums PL3	179
lepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv