

Uponor Smatrix Base PRO telpas sensors RH style T-141 Bus flush

1087812

- Telpas temperatūras un relatīvā mitruma sensors (iebūvējams)
- Aizsardzības klase: IP30
- Krāsa balta RAL9016

Komplektācija:

- Uponor Smatrix Base PRO sensors +RH Style T-141
- Montāžas materiāli



Plašāk par Uponor Smatrix Base PRO telpas sensors RH style T-141 Bus flush

Specifikācija

- līdz pat 16 kontrolieriem vienā sistēmā
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)
- 4-vadu pieslēgums
- komunikācijas protokols: RS485 serial bus
- atsevišķi temperatūras iestatījumi pa zonām
- max/min temperatūras iestatījumi
- prombūtnes režīms
- opcija: BMS atbalsts ar KNX interface (ar R-147)

Pielietojums

- vadu telpas temperatūras regulācija
- iestatījumi: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO telpas sensors RH style T-141 Bus flush

1087812



Tehniskie dati

Item no EAN	4021598149793
Item no GTIN	04021598149793
Item no VVS	466258050
RSK no.	2987812
Item no NRF	8361246
Item no LVI	2025242
Mērvienība	Gab.
Garums (l)	55 mm
Z-mērvienība h	9 mm
Z-mērvienība w	55 mm
Iepakojuma daudzums 1	1
Iepakojuma daudzums 3	180
Daudzums iepakojumā 4	4320
Packaging GTIN PL1	06414905285433
Packaging GTIN PL3	06414905630189
Packaging GTIN PL4	06414905630493
Item Unit Height	9 mm
Item Unit Weight	0,022 kg
Item Unit Width	55 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv