

## Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu sav.kompl. 40+50/90

1120125

- Savienojums un gala komplekts Supra PLUS caurulei
- Ierīce kontrolē max.150m sala aizsardzības kabeli
- Kontrolieris ar 10m sensora kabeli
- Komplekts 1 elektriskās daļas barošanas kabelim - sala aizsardzības kabeļa savienojums un kabeļa gala noslēgs
- Divi gumijas gala vāciņi



### Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu sav. kompl.

#### Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

#### Pielietojums

- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu sav.kompl. 40+50/90

1120125



### Product code

Item no EAN	6414905633203
Item no GF	35001120125
Item no GTIN	06414905633203
Item no LVI	1844027
Item no NRF	8360724
Item no RSK	2407842
Item no VVS	070699850

### Izmēri

Preces vienības augstums	140
Vienības vienības garums	280
Preces vienības svars	1,09
Vienības vienības platums	180
Item_UOM	Komplekts

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905641093
Iepakojuma augstums PL1	188
Iepakojuma garums PL1	277
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma apjoms PL1	0,010258972
Iepakojuma svars PL1	1,23
Iepakojuma platums PL1	197

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



[E.jautajums@uponor.com](mailto:E.jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)