Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu sav.kompl. 90+110/200

1120128

- Savienojums un gala komplekts Supra PLUS caurulei
- Ierīce kontrolē max.150m sala aizsardzības kabeli
- Kontrolieris ar 10m sensora kabeli
- Komplekts 1 elektriskās daļas barošanas kabelim - sala aizsardzības kabeļa savienojums un kabeļa gala noslēgs
- Divi gumijas gala vāciņi

Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu sav. kompl.

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums

- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

-Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeļu sav.kompl. 90+110/200

1120128

Product code

Item no EAN	6414905633234
Item no GTIN	06414905633234
Item no LVI	1844030
Item no NRF	8360727
Item no RSK	2407845
Item no VVS	070699891

Izmēri

Preces vienības augstums	140
Vienības vienības garums	380
Preces vienības svars	1,555
Vienības vienības platums	280
Item_UOM	Komplekts

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905641154
Iepakojuma augstums PL1	145
Iepakojuma garums PL1	390
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma apjoms PL1	0,0163995
Iepakojuma svars PL1	1,815
Iepakojuma platums PL1	290

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

www.uponor.com/lv-lv