

Uponor Smatrix Base termostats D+RH T-247 BUS

1144105

- Mēra un parāda telpas temperatūru un relatīvo mitrumu
- Savietojams ar kontrolieriem Smatrix Base Pulse (X-245), Smatrix Base Pro (X-147, X-148) un Smatrix Base (X-145)
- Krāsa: balta RAL9016

- Funkcijas:
 - Kapacitatīvie taustiņi priekšpusē
 - Apkures vai dzesēšanas pieprasījuma indikācija
 - RH izmērītā vērtība
 - Komforta / ECO indikācija
 - ECO pazemināšanas modifikācija
 - Manuāla H/C pārslēgšanas funkcija
 - Atļauta dzesēšanas funkcija (istaba pēc telpas)
 - Parāda Celsija vai Fārenheita grādus
 - Darbības režīmi: istabas temperatūra (RT), iekšējais ar grīdas max/min (RFT), tālvadības sensors (RS), tālvadības āra (RO)
 - Telpas temperatūras kalibrēšana
 - Pēc izvēles: var pievienot grīdas, tālvadības vai āra sensoru

- Sastāv no:
 - Uponor Smatrix Base termostats D+RH T-247 autobuss
 - Montāžas materiāls



Plašāk par Uponor Smatrix Base termostats D+RH T-247 BUS

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- vadu 230V, 4 dzīslu vadu BUS savienojums
- komunikācijas protokols: RS485 serial BUS
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Base Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

Pielietojums

- vadu telpas temperatūras kontrole starojuma apkurei un dzesēšanai
- iestatītā punkta diapazons: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base termostats D+RH T-247 BUS

1144105



Status

Item Available From date 2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327749
Item no GF	35001144105
Item no GTIN	06414900327749
Item no LVI	2022324
Item no NRF	1430885
Item no RSK	2973228
Item no VVS	466253036

Izmēri

Preces vienības augstums	21
Vienības vienības garums	86
Preces vienības svars	0,09
Vienības vienības platums	86
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900508780
Iepakojums GTIN PL3	06414900447430
Iepakojums GTIN PL4	06414900447461
Iepakojuma augstums PL1	40
Iepakojuma augstums PL3	300
Iepakojuma augstums PL4	1050
Iepakojuma garums PL1	100
Iepakojuma garums PL3	400
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL3	75

lepakojuņa daudzums PL4	1800
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00036
lepakojuņa apjoms PL3	0,036
lepakojuņa apjoms PL4	1,008
lepakojuņa svārs PL1	0,119
lepakojuņa svārs PL3	9,52
lepakojuņa svārs PL4	248
lepakojuņa platums PL1	90
lepakojuņa platums PL3	300
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv