


Uponor S-Press PLUS Pāreja M+V 32-28CU-SST

1145406

- Izgatavots no DR misiņa (bez svina)
- ar fiksētu presēšanas uzdevu, apturēšanas gredzenu, presētu identifikāciju, krāsu kodu un pārbaudes drošību
- Adapteris piemērots vara un nerūsējošā tērauda caurulēm ar presēšanas spīlēm M+V



Plašāk par Uponor S-Press PLUS Pāreja M+V

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS Pāreja M+V 32-28CU-SST

1145406



Status

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390064
Item no GF	35001145406
Item no GTIN	06414900390064
Item no LVI	1720864
Item no RSK	1885652

Izmēri

Preces vienības augstums	37
Vienības vienības garums	63
Preces vienības svars	0,129
Vienības vienības platums	37
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	63
Garums (l1)	27
Garums (l2)	28
z1	8

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900390392
Iepakojums GTIN PL3	06414900448475
Iepakojums GTIN PL4	06414900445993
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	188
Iepakojuma augstums PL4	714
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL3	277

lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL3	40
lepakojuņa daudzums PL4	1920
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,001049488
lepakojuņa apjoms PL3	0,009321604
lepakojuņa apjoms PL4	0,68544
lepakojuņa svars PL1	0,680
lepakojuņa svars PL3	5,566
lepakojuņa svars PL4	290
lepakojuņa platums PL1	67
lepakojuņa platums PL3	179
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv