

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 110X15,1/175

**1160621**

- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- PE-Xa caurule
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- VIP + PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks



### Plašāk par Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

#### Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875, PN10 (SDR 7,4)
- Izolējošais materiāls: revolucionāls izolācijas materiāls ar īpaši zemu siltumvadāmības koeficientu kombinēts ar ilgmūžīgu, elastīgu PE-X materiālu ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

#### Pielietojums

- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 110X15,1/175

1160621



### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	6414900506489
Item no GF	35001160621
Item no GTIN	06414900506489
Item no LVI	3010185
Item no NRF	1475904
Item no RSK	2523143

### Izmēri

Preces vienības augstums	175
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	6,45
Vienības vienības platums	175
Item_UOM	m

### Measurements

Ārējais diametrs_do	175
Ārējais diametrs_do1	110
Sienas biezums_s1	15,1

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900226080
Iepakojuma augstums PL1	2400
Iepakojuma garums PL1	2400
Iepakojuma daudzums PL1	100
Iepakojuma veids PL1	Coil
Iepakojuma apjoms PL1	8,064
Iepakojuma svars PL1	645
Iepakojuma platums PL1	1400

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)