

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C



Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

Specifikācija

- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317



Status

Item Available From date

2026-06-01

Product code

Item no EAN	6414900394161
Item no GTIN	06414900394161

Izmēri

Preces vienības augstums	17
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,095
Vienības vienības platums	17
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	17
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900653596
Iepakojums GTIN PL4	06414900653688
Iepakojuma augstums PL1	225
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	780
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	240
Iepakojuma daudzums PL4	1200
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,13689
Iepakojuma apjoms PL4	0,912
Iepakojuma svars PL1	23,87
Iepakojuma svars PL4	144,35

Iepakojuma platums PL1

780

Iepakojuma platums PL4

800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321

E

jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv