

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 480m

1162318

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C



Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

Specifikācija

- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 480m

1162318



Status

Item Available From date

2026-06-01

Product code

Item no EAN

6414900394178

Item no GTIN

06414900394178

Izmēri

Preces vienības augstums

17

Vienības vienības garums

1000

Preces vienības svars

0,095

Vienības vienības platums

17

Item_UOM

m

Measurements

Ārējais diametrs_do

17

Sienas biezums_s

2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1

06414900653602

Iepakojums GTIN PL4

06414900653695

Iepakojuma augstums PL1

580

Iepakojuma augstums PL4

950

Iepakojuma garums PL1

780

Iepakojuma garums PL4

1200

Iepakojuma daudzums PL1

480

Iepakojuma daudzums PL4

960

Iepakojuma veids PL1

Base_Box

Iepakojuma veids PL4

Pallet

Iepakojuma apjoms PL1

0,352872

Iepakojuma apjoms PL4

0,912

Iepakojuma svars PL1

50,11

Iepakojuma svars PL4

125,22

lepakošanas platums PL1	780
lepakošanas platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv