


## Uponor Vario S plūsmas mērītājs 0-5 l/min.

**1184878**

- Plūsmas mērītājs nerūsējošā tērauda kolektoram Vario S
- diapazons 0–5 l/min
- ar mehānisku fiksāciju atvēršanas/aizvēršanas pozīcijā



### Plašāk par Uponor Vario S plūsmas mērītājs

#### Specifikācija

plakanu blīvējumu


- Integrētas atgaisošanas atveres un uzpildes un iztukšošanas punkti padevē un atgaitā,
- Cilpas savienojums G3/4" eirokonuss
- Atstatums starp cilpām 50 mm
- Ievadu atstatums 215 mm

#### Pielietojums

- Grīdas apsildei un dzesēšanai
- Piemērojams ar izpildmehānismiem 1141676 (230V) un 1141677 (24V)
- Maks. spiediens: 6 bāri pie 60°C

## Uponor Vario S plūsmas mērītājs 0-5 l/min.

1184878



### Measurements

Cilindriskais_vītne_G	1/2
LENGTH_L	97
Garums (l1)	51
Ārējais diametrs_do	31

### Status

Item Available From date 2025-12-10

### Product code

Item no EAN	6414900137157
Item no GTIN	06414900137157
Item no LVI	2022367

### Izmēri

Preces vienības augstums	25
Vienības vienības garums	100
Preces vienības svars	0,07
Vienības vienības platums	25
Item_UOM	Gab.

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900619202
Iepakojuma augstums PL1	60
Iepakojuma garums PL1	155
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP_C
Iepakojuma daudzums PL1	10
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma apjoms PL1	0,000744
Iepakojuma svars PL1	0,739
Iepakojuma platums PL1	80

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)