

GF Silenta 3A dubultā atzara rādiuss 87,5° 90-90

1185518

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A dubultā atzara rādiuss 87,5°

Specifikācija

- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A dubultā atzara rādiuss 87,5° 90-90

1185518



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269551

Item no GF 4704209002121

Item no GTIN 06414900269551

Item no RSK 2832105

Izmēri

Preces vienības augstums 264

Vienības vienības garums 222

Preces vienības svars 0,423

Vienības vienības platums 107

Item_UOM Gab.

Measurements

Garums (l2) 50,4

Sienas biezums_s 16

Z Mērīšana ALPHA 87,5°

Z Mērīšana d 90

Z Mērījums d1 90,5

Z Mērījums d2 90,5

Z Mērīšana e 2,8

Z Measurement L1 50,4

Z mērījums m 55

z1 64,8

Z2 72,5

Z3 44,3

Packaging

Iepakojums GTIN PL1

06414900601290

lepakojuums GTIN PL2	06414900653206
lepakojuuma augstums PL1	264
lepakojuuma augstums PL2	360
lepakojuuma garums PL1	222
lepakojuuma garums PL2	590
lepakojuuma daudzums PL1	1
lepakojuuma daudzums PL2	8
lepakojuuma veids PL1	Piece
lepakojuuma veids PL2	Medium_Box
lepakojuuma apjoms PL1	0,006271056
lepakojuuma apjoms PL2	0,082836
lepakojuuma svars PL1	0,423
lepakojuuma svars PL2	4,7252
lepakojuuma platums PL1	107
lepakojuuma platums PL2	390

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv