

GF Silenta 3A līkums 15° 90

1185525

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A līkums 15°

Specifikācija

- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A līkums 15° 90

1185525



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269629
Item no GF	4704109030021
Item no GTIN	06414900269629
Item no RSK	2832115

Izmēri

Preces vienības augstums	106
Vienības vienības garums	143
Preces vienības svars	0,169
Vienības vienības platums	107
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	48,9
Sienas biezums_s	16
Z Mērīšana d	90
Z Mērījums d1	90,5
Z Mērīšana e	2,8
Z Measurement L1	50,4

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900552707
Iepakojums GTIN PL2	06414900653275
Iepakojuma augstums PL1	106
Iepakojuma augstums PL2	360
Iepakojuma garums PL1	143
Iepakojuma garums PL2	590
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakošanas daudzums PL2	39
lepakošanas veids PL1	Piece
lepakošanas veids PL2	Medium_Box
lepakošanas apjoms PL1	0,001621906
lepakošanas apjoms PL2	0,082836
lepakošanas svars PL1	0,169
lepakošanas svars PL2	7,9322
lepakošanas platums PL1	107
lepakošanas platums PL2	390

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv