

GF Silenta 3A līkums 45° 90

1185527

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A līkums 45°

Specifikācija

- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A līkums 45° 90

1185527



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269643
Item no GF	4704109030221
Item no GTIN	06414900269643
Item no RSK	2832137

Izmēri

Preces vienības augstums	137
Vienības vienības garums	168
Preces vienības svars	0,186
Vienības vienības platums	107
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	48,9
Sienas biezums_s	16
Z Mērīšana d	90
Z Mērījums d1	90,5
Z Mērīšana e	2,8
Z Measurement L1	50,4

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900552608
Iepakojums GTIN PL2	06414900653299
Iepakojuma augstums PL1	137
Iepakojuma augstums PL2	360
Iepakojuma garums PL1	168
Iepakojuma garums PL2	590
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakošanas daudzums PL2	32
lepakošanas veids PL1	Piece
lepakošanas veids PL2	Medium_Box
lepakošanas apjoms PL1	0,002462712
lepakošanas apjoms PL2	0,082836
lepakošanas svars PL1	0,186
lepakošanas svars PL2	7,2932
lepakošanas platums PL1	107
lepakošanas platums PL2	390

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv