

GF Silenta 3A ligzda 90

1185532

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.



Plašāk par GF Silenta 3A uzmava

Specifikācija

- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A ligzda 90

1185532



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269698
Item no GF	4704509030021
Item no GTIN	06414900269698
Item no RSK	2832207

Izmēri

Preces vienības augstums	107
Vienības vienības garums	125
Preces vienības svars	0,181
Vienības vienības platums	107
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900552363
Iepakojums GTIN PL2	06414900653343
Iepakojuma augstums PL1	107
Iepakojuma augstums PL2	360
Iepakojuma garums PL1	125
Iepakojuma garums PL2	390
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL2	18
Iepakojuma veids PL1	Piece
Iepakojuma veids PL2	Medium_Box
Iepakojuma apjoms PL1	0,001431125
Iepakojuma apjoms PL2	0,040716
Iepakojuma svars PL1	0,181
Iepakojuma svars PL2	4,5992

lepakošanas platums PL1	107
-------------------------	-----

lepakošanas platums PL2	290
-------------------------	-----

Measurements

Sienas biezums_s	16
------------------	----

Z Mērīšana d	90,5
--------------	------

Z Mērīšana e	2,6
--------------	-----

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321

E

jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv