

Uponor Wipex Overgangsnippel utv / innv G4-G3

1009052

- Sylinderisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar/95°C eller 16 bar/20°C
- DR messing



Om Uponor Wipex Overgangsnippel utv / innv

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylinderisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Overgangsnippel utv / innv G4-G3

1009052



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	4
Sylindrisk_tråd_G1	3
LENGTH_L	58
z1	30

Product code

Item no EAN	7331541099011
Item no GF	35001009052
Item no GTIN	07331541099011
Item no NOBB	41946100
Item no NRF	8360739
Item no RSK	2410644
Item no VVS	087836193

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	60
Vare Enhetslengde	130
Vare Enhetsvekt	1,537
Vareenhetsbredde	130
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905434503
Emballasje GTIN PL3	06414905445066
Emballasjehøyde PL1	63
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjelengde PL1	133
Emballasjelengde PL3	272
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	6

Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,001114407
Emballasjevolum PL3	0,0100572
Emballasjevekt PL1	1,552
Emballasjevekt PL3	9,63
Emballasjebredde PL1	133
Emballasjebredde PL3	255

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no