

Uponor Fix Festeskinne u/knaster 17-20mm c/c100mm 0,6m without pins

1009135

- For Uponor Comfort Pipe Plus 20 x 2 mm og 17 x 2 mm.
- Kan også benyttes til 16 mm rør.
- Byggelengde 600 mm. C/C 100 mm mellom rørholderne.
- Skjøtes sammen til ønsket lengde.
- Materialforbruk i betong 2 stk/m², store anlegg i betong 1,6 stk/m².
- Materialforbruk i avrettingsmasse 5,5 stk/m².



Om Uponor Fix Festeskinne u/knaster

Spesifikasjon

- Festesystem for festing av rør i vegger, tak og gulvinstallasjoner, består av klemskinner for rørfesting.

Søknad

- Gulvvarme og kjøling - Vegg, takvarme og kjøling - til bruk med gips-, sement, betong og anhydritt-baserte masser

Sertifikat

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

Uponor Fix Festeskinne u/knaster 17-20mm c/c100mm 0,6m without pins

1009135



Measurements

Avstandssenter sentrum	100
Indre_diameter_di	20
LENGTH_L	600

Product code

Item no EAN	6414905515141
Item no GTIN	06414905515141
Item no LVI	2022928
Item no NOBB	41946546
Item no NRF	8362118
Item no RSK	2418540
Item no VVS	339654025

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	23
Vare Enhetslengde	590
Vare Enhetsvekt	0,1
Vareenhetsbredde	54
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905434565
Emballasje GTIN PL4	06414905488186
Emballasjehøyde PL1	160
Emballasjehøyde PL4	790
Emballasjelengde PL1	780
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	100
Emballasje mengde PL4	700
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,079872

Emballasjevolum PL4	0,7584
Emballasjevekt PL1	10,1
Emballasjevekt PL4	96
Emballasjebredde PL1	640
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no