

Uponor Vario PLUS Turventil 4 l/min

1009217

- Med avstengning



Om Uponor Vario PLUS Turventil

Spesifikasjon

- Modulær fiber glassarmert polyamidmanifold med 1,3,4,6 sløyfer for tilkobling til grunnsett - tilkobling høyre eller venstre side eller tilkobling nedenfra med valgfritt albue sett
- tilførsel med ventil for balansering med justeringsring (LS) eller tilførsel med strømningsmåler (FM) for balansering
- avstengnings- og mengdemålere
- justering av ring for balansering uten verktøy
- retur med ventiler og lokk, klargjort for aktuatorer
- tilkobling på avstikk er G3/4"- eurocone
- Avstand mellom avstikkene er 50mm

Søknad

- For gulvvarme og kjøling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Sertifikat

CE

Uponor Vario PLUS Turventil 4 l/min

1009217



Product code

Item no EAN	4016203841872
Item no GF	35001009217
Item no GTIN	04016203841872
Item no LVI	2025708
Item no NOBB	41948041
Item no NRF	8362672
Item no RSK	2418982
Item no VVS	087604107

Dimensjoner

Element Enhets høyde	150
Vare Enhetslengde	10
Vare Enhetsvekt	0,044
Vareenhetsbredde	20
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	146
Lengde (l1)	74
Ytre Diameter_do	38

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905256068
Emballasje GTIN PL3	06414905256075
Emballasjehøyde PL1	145
Emballasjehøyde PL3	100
Emballasjelengde PL1	38
Emballasjelengde PL3	390
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	20

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,00020938
Emballasjevolum PL3	0,007605
Emballasjevekt PL1	0,094
Emballasjevekt PL3	1,93
Emballasjebredde PL1	38
Emballasjebredde PL3	195

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no