

Uponor Wipex Overgangsmuffe G2

1018304

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



Om Uponor Wipex Overgangsmuffe

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Overgangsmuffe G2

1018304



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	2
Sylindrisk_tråd_G1	2
LENGTH_L	93
z1	73

Product code

Item no EAN	7331541099707
Item no GF	35001018304
Item no GTIN	07331541099707
Item no LVI	1938050
Item no NOBB	41946202
Item no NRF	8360763
Item no RSK	2410654
Item no VVS	087837050

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	72
Vare Enhetslengde	90
Vare Enhetsvekt	0,779
Vareenhetsbredde	72
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905437801
Emballasje GTIN PL3	06414905446629
Emballasjehøyde PL1	74
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjelengde PL1	92
Emballasjelengde PL3	250
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL3	5
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,000503792
Emballasjevolum PL3	0,0050025
Emballasjevekt PL1	0,784
Emballasjevekt PL3	4,026
Emballasjebredde PL1	74
Emballasjebredde PL3	138

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no