

Uponor Wipex T-rør G3-G3-G3

1018348

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



Om Uponor Wipex T-rør

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex T-rør G3-G3-G3

1018348



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	3
Lengde (I1)	75
Lengde (I2)	75
Lengde (I3)	75

Product code

Item no EAN	7331541098908
Item no GF	35001018348
Item no GTIN	07331541098908
Item no LVI	1933080
Item no NOBB	48326104
Item no NRF	8360703
Item no RSK	2410625
Item no VVS	087842014

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	111
Vare Enhetslengde	152
Vare Enhetsvekt	2,499
Vareenhetsbredde	220
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905260157
Emballasje GTIN PL3	06414905260164
Emballasjehøyde PL1	114
Emballasjehøyde PL3	155
Emballasjelengde PL1	155
Emballasjelengde PL3	272
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL3	3
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,00394041
Emballasjevolum PL3	0,01054
Emballasjevekt PL1	2,517
Emballasjevekt PL3	7,731
Emballasjebredde PL1	223
Emballasjebredde PL3	250

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no