

Uponor Wipex Albue G2-G2

1018352

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



Om Uponor Wipex Albue

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Albue G2-G2

1018352



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	2
Lengde (I1)	55
Lengde (I2)	55

Product code

Item no EAN	7331541098847
Item no GF	35001018352
Item no GTIN	07331541098847
Item no LVI	1935050
Item no NOBB	41945884
Item no NRF	8360692
Item no RSK	2410620
Item no VVS	087832012

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	71
Vare Enhetslengde	98
Vare Enhetsvekt	0,854
Vareenhetsbredde	98
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905260232
Emballasje GTIN PL3	06414905260249
Emballasje GTIN PL4	06414905260256
Emballasjehøyde PL1	73
Emballasjehøyde PL3	140
Emballasjehøyde PL4	700
Emballasjelengde PL1	100
Emballasjelengde PL3	248

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	5
Emballasje mengde PL4	480
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00073
Emballasjevolum PL3	0,00479136
Emballasjevolum PL4	0,672
Emballasjevekt PL1	0,891
Emballasjevekt PL3	4,365
Emballasjevekt PL4	464,43
Emballasjebredde PL1	100
Emballasjebredde PL3	138
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no