

Uponor Wipex Albue G3-G3

1018353

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



Om Uponor Wipex Albue

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Albue G3-G3

1018353



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	3
Lengde (I1)	75
Lengde (I2)	75

Product code

Item no EAN	7331541098854
Item no GF	35001018353
Item no GTIN	07331541098854
Item no LVI	1935080
Item no NOBB	41945892
Item no NRF	8360693
Item no RSK	2410621
Item no VVS	087832014

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	102
Vare Enhetslengde	120
Vare Enhetsvekt	2,184
Vareenhetsbredde	120
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905260263
Emballasje GTIN PL3	06414905260270
Emballasjehøyde PL1	140
Emballasjehøyde PL3	140
Emballasjelengde PL1	248
Emballasjelengde PL3	248
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	2

Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,00479136
Emballasjevolum PL3	0,00479136
Emballasjevekt PL1	4,463
Emballasjevekt PL3	4,558
Emballasjebredde PL1	138
Emballasjebredde PL3	138

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no