


Uponor Wipex Muffe G1-G1

1018355

- Sylinderisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar/95°C eller 16 bar/20°C
- DR messing



Om Uponor Wipex Muffe

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylinderisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Muffe G1-G1

1018355



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	1
LENGTH_L	30

Product code

Item no EAN	7331541098816
Item no GF	35001018355
Item no GTIN	07331541098816
Item no LVI	1936025
Item no NOBB	48326142
Item no NRF	8362412
Item no RSK	2410614
Item no VVS	087830008

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	28
Vare Enhetslengde	48
Vare Enhetsvekt	0,182
Vareenhetsbredde	48
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905260287
Emballasje GTIN PL3	06414905260294
Emballasje GTIN PL4	06414905260300
Emballasjehøyde PL1	30
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjehøyde PL4	800
Emballasjelengde PL1	50
Emballasjelengde PL3	268
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	40
Emballasje mengde PL4	4000
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,000075
Emballasjevolum PL3	0,009715
Emballasjevolum PL4	0,768
Emballasjevekt PL1	0,186
Emballasjevekt PL3	7,46
Emballasjevekt PL4	777,5
Emballasjebredde PL1	50
Emballasjebredde PL3	250
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no