

Uponor Wipex Muffe G1 1/4-G1 1/4

1018356

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar/95°C eller 16 bar/20°C
- DR messing



Om Uponor Wipex Muffe

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Muffe G1 1/4-G1 1/4

1018356



Measurements

Sylindrisk_tråd_G 1 1/4

LENGTH_L 37

Product code

Item no EAN 7331541098786

Item no GF 35001018356

Item no GTIN 07331541098786

Item no LVI 1936032

Item no NOBB 41945846

Item no NRF 8360681

Item no RSK 2410615

Item no VVS 087830010

Dimensjoner

Element Enhetshøyde 32

Vare Enhetslengde 53

Vare Enhetsvekt 0,212

Vareenhetsbredde 32

Item_UOM STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1 06414905437863

Emballasje GTIN PL3 06414905446681

Emballasje GTIN PL4 06414905490691

Emballasjehøyde PL1 35

Emballasjehøyde PL3 145

Emballasjehøyde PL4 750

Emballasjelengde PL1 55

Emballasjelengde PL3 250

Emballasjelengde PL4 1200

Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	25
Emballasje mengde PL4	2400
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,000067375
Emballasjevolum PL3	0,0050025
Emballasjevolum PL4	0,72
Emballasjevekt PL1	0,217
Emballasjevekt PL3	5,541
Emballasjevekt PL4	556,936
Emballasjebredde PL1	35
Emballasjebredde PL3	138
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no